

Bezdrátový přepínač dálkového ovládání

Použití

- garážová vrata
- motocykly
- autoalarmy
- domácí bezpečnostní produkty
- produkty pro bezdrátové dálkové ovládání s krátkým dosahem
- výrobky pro průmyslové ovládání a jiné..

Nastavení

Krok 1

- smazat stávající kód našeho vzdáleného duplikátoru

1. Klikněte a podržte tlačítka A a B dohromady - LED dioda blikne 3krát
2. Držte tlačítko A = uvolněte tlačítko B
3. Držte tlačítko A = stiskněte tlačítko B 3krát, LED začne blikat Non-stop
4. Nyní stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovladači,
5. Pokud LED světla neblíkají, tak se nastavení nepovedlo - LED kontrolka svítí a to znamená, že původní kód není odstraněn

Krok 2

- klonujte původní dálkový ovladač

1. Vložte oba dálkové ovladače do polohy Back to Back a ujistěte se, že mají přímý kontakt
2. Klikněte a podržte 1 tlačítko na původním dálkovém ovladači a 1 tlačítko na dálkovém ovladači klonu
3. Tlačítko držte do doby, dokud LED světlo neproblikne 2x
4. Po 3 bliknutí, pak přejde do Steady a úspěšně jste ovladač klonovali (levé klávesy se řídí stejnou výše uvedenou operací)
5. Pokud z nějakého důvodu klon nejde dále než 2 bliknutí, znamená to, že signál neprojde, posuňte dálkový ovladač pomalu nahoru a dolů, dokud nedosáhnete bodu, kde projde.

